

## PEB-10G/57840-2T

---

**Controladora** BCM 57840S

**Velocidad** 10 Gigabit/s Ethernet 10GBASE-T

**Entrada/Salida** Dual Port

**Conector** RJ45 Copper

**PHY** BCM 84833

**Interfaz** PCI-E Gen3 x8

**Formato de fábrica** 4,72" x 1,77"  
(Menos que el perfil bajo estándar)

**Cable** Cables compatibles:

Categoría 6 (Máx. longitud 55 m)

Categoría 6a (Máx. longitud 100 m)

Categoría 7 (Máx. longitud 100 m)

**Contenido de la caja** 1 x Soporte altura estándar (por defecto)

1 x Soporte perfil bajo con tornillos

1 x Soporte pequeño con tornillos (para nodo)

1 x DVD de soporte

**Notas**

[Chat online](#)

\* Especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo a viso.

\*1 Con una temperatura de 50°C en la tarjeta LAN, es necesario que el aire alcance el disipador con 3 CFM o más (600 LFM o más).

\*2 Lista de modelos compatibles:

- Todas las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas exactas er
- El color del PCB y las versiones del software incluido pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.
- La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
- A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento fi

¿Quieres saber más?

---

¿Quiénes somos?

---

¿Necesitas ayuda?

---

Comunidad

---

Spain / Español

[Términos de aceptación](#) | [Política de privacidad](#) | ©ASUSTeK Computer Inc. Todos los derechos reservados.

[Chat online](#)