

[Productos](#)[Profesional](#)[Novedades](#)[eShop](#)[Soporte](#)[ROG](#)[Iniciar sesión](#)

Especificaciones

Procesador / Bus del sistema¹ x Socket LGA1151

Familia de procesadores Intel® Xeon® E3-1200 v5
Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product family
Intel® Core™ i3 processors
Intel® Pentium™ processors
Intel® Celeron™ processors

*Consulta la web de [ASUS](#) para conocer la lista de procesadores soportados.

Generation^{E9}

Core Logic^{Intel® C232 Chipset}

Memoria^{Slots totales: 4 (2 canales)}

Capacidad: Máximo hasta 64GB UDIMM

Tipo de memoria:

DDR4 2400 /2133 UDIMM sin ECC y con ECC

Tamaño de la memoria:

16GB, 8GB, 4GB UDIMM

*Consulta las últimas actualizaciones en la lista ASUS Server AVL.

Ranuras de expansión^{Total PCI/PCI-X/PCI-E/PIKE Slots: 1}

1 x PCI-E x16 (x16 Gen3 Link)

Almacenamiento^{Controladora SATA:}

Intel® C232

2 x Internal 3.5" HDD

2 x Conectores M.2 (2280/2260/2242)

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (Para Linux/Windows)

(Compatible con RAID software 0, 1)

Bahías HDD^{with ODD, up to 2 x3.5" disk bay or option 1x3.5"+2x2.5"}

disk bay support

without ODD, up to 2 x3.5" disk bay or option 1x3.5"+4x2.5" disk bay support

Almacenamiento externo FDD/CD/DVD^{1 x Slim-type Optical Drive Bay}

Options: No Device / DVD-RW

Conectividad de red^{2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN}

Gráfica^{Aspeed AST2400 con 32MB VRAM}

E/S panel frontal^{2 x USB 3.0 ports}

1 x VGA port

E/S traseras^{1 x External Serial Port}

2 x RJ-45 ports

2 x USB 3.0 ports

2 x USB 2.0 ports

1 x VGA port

1 x PS/2 KB/MS port

1 x RJ-45 ports (One for ASMB8-iKVM)(Optional)

Interruptor/LED^{Rear Switch/LED:}

1 x Q-Code/Port 80 LED

1 x Power switch

Front Switch/LED:

1 x Power switch/LED

1 x Location switch/LED

1 x Reset switch

1 x HDD Access LED

1 x Message LED

LAN 1-2 LED

SO compatibles^{Windows Server 2012 R2}

Windows® Server 2016

Windows Server 2012

*(Sujeto a cambios sin previo aviso)

RedHat® Enterprise Linux

SUSE® Linux Enterprise Server

CentOS

Citrix XenServer

Solución de administración^{ASWM Enterprise}

Optional ASMB8-iKVM for KVM-over-IP

Regulaciones:^{B5MI, CE, C-Tick, FCC(Clase B)}

Dimensiones^{380mm x 430mm x 44mm}

14.96" x 16.93" x 1.73"

Formato de fábrica^{1U}

Peso^{Net Weight: 5.3 Kg}

Gross Weight: 10.6 Kg

Fuente de alimentación^{Single 250W 80 PLUS Bronze Power Supply}

Rating: 100-240Vac, 4A, 50-60Hz, Class I

Condiciones ambientales^{Operating temperature: 10°C ~ 35°C}

Non operating temperature: -40°C ~ 70°C

Non operating humidity: 20% ~ 90% (Non condensing)

[Chat online](#)

- Todas las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas exactas en su tienda habitual. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
- El color del PCB y las versiones del software incluido pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.
- La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
- A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final puede variar en aplicaciones del día a día.

¿Quieres saber más?

ZenFone
Zenbook
ROG - Republic Of Gamers
Dónde comprar
Catálogos ASUS
TUF
Powered By ASUS


¿Quiénes somos?

Acerca de ASUS
Noticias ASUS en España
Premios
Sala de prensa (internacional)
Inversores (en inglés)
Empleo
ASUS Advantage

¿Necesitas ayuda?

Contacta con nosotros
Registro de producto
Lunes a Viernes de 9:00h a 18:00h

Comunidad



Spain / Español

Términos de aceptación | Política de privacidad | ©ASUSTek Computer Inc. Todos los derechos reservados.

Chat online