

Productos

Profesional

Novedades

eShop

Soporte

ROG

Iniciar sesión

## Especificaciones

**Procesador / Bus del sistema**<sup>1</sup> x Socket LGA1151  
Intel® Xeon® processor E3-1200 v5 product family

**Generation**<sup>E9</sup>

**Core Logic**Intel® C232 Chipset

**Memoria**Slots totales: 4 (2 canales)

**Capacidad:** Máximo hasta 64GB UDIMM

**Tipo de memoria:** DDR4 2133 UDIMM sin ECC y con ECC

**Tamaño de la memoria:** 16GB, 8GB, 4GB UDIMM

\*Consulta las últimas actualizaciones en la lista ASUS Server AVL

**Ranuras de expansión**Total PCI/PCI-X/PCI-E/PIKE Slots: 2

1 x PCI-E x16 (x8 Gen3 Link)

1 x PCI-E x8 (x8 Gen3 Link)

**Almacenamiento****Controladora SATA:**

Intel® C232

6 x puertos SATA3 6Gb/s<sup>+1</sup>

2 x M.2 connector (Z280/Z260/Z242)<sup>+2</sup>

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (Para Linux/Windows)

(Support Software RAID 0, 1, 5, 10)

**Controladora: SAS**

ASUS PIKE II 3008-8i 8-port SAS 12G RAID card(Opcional)

ASUS PIKE II 3108-8i 8-port SAS 12G HW RAID card(Opcional)

**Bahías HDD**4 x 3.5" Hot-Swap HDD Bays

2 x SSD Internal SSD Bays(Opcional)

2 x M.2 (NGFF: Z280/Z260/Z242)

**Almacenamiento externo FDD/CD/DVD**<sup>1</sup> x Bahía para ODD

de perfil bajo

Opciones: Sin dispositivo / DVD-RW / DVD ROM

**Conectividad de red**4 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN

**Gráfica**ASpeed AST2400 con 32MB VRAM

**E/S panel frontal**2 x USB 3.0

1 x VGA

**E/S**4 x RJ-45

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x VGA

1 x PS/2 Teclado/Ratón

1 x RJ-45 (One for ASMB8-iKVM)(Opcional)

**Interruptor/LED**Interruptor trasero/LED:

1 x LED Q-Code/Puerto 80

1 x Interruptor encendido

Interruptor frontal/LED:

1 x Interruptor encendido /LED

1 x Interruptor posición/LED

1 x Interruptor Reset

1 x LED acceso HDD

1 x LED mensaje

LAN 1-2 LED

**SO compatibles**Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

<sup>1</sup>(Sujeto a cambios sin previo aviso)

RedHat® Enterprise Linux

SUSE® Linux Enterprise Server

CentOS

VMware

Citrix XenServer

**Solución de administración**ASWM Enterprise

Optional ASMB8-iKVM for KVM-over-IP

**Regulaciones:**BSMI, CE, C-Tick, FCC(Class A)

**Dimensiones**615 mm x 444 mm x 44 mm (1U)

24,21" x 17,48" x 1,73"

**Formato de fábrica**1U

**Peso**Peso neto: 10,64 Kg

Peso bruto: 16,75 Kg

**Fuente de alimentación**1+1 Redundant 450W 80 PLUS Gold Power

Supply

Rating: 100-127Vac/200-240Vac,8A/4A, 47-63Hz, Class 1

**Condiciones ambientales**Temperatura en funcionamiento: de 10°C

a 35°C

Temperatura apagado: de -40°C a 70°C

Non operating humidity: de 20% a 90% (sin condensación)

**Notas**<sup>1</sup> 4 por mini-SAS HD

Chat online

\*2 Señal PCIe o SATA, puerto gris SATA se desactiva cuando el zócalo M.2 está ocupado

#### Lista de partes

ChasisR10 Rackmount Chassis (13SV002AM0801)

MBP105-C/4L/SYS Server Board (90SB05R0-M0XBNO)

Soporte posterior disco duro<sup>1</sup> x 8P4XL12G-3S-R10E (90SC06W0-M0XBNO)

Placa en panel frontal<sup>1</sup> x FPB-R20D (90SC03Z0-M0XBNO)

Placa de distribución de alimentación<sup>1</sup> x PDB-R10E/UP (90SC07M0-M0XBNO)

Tarjeta vertical<sup>1</sup> x RE16LEBR-R10A (90SC00Q0-M0XBNO)

Disipador de la CPU / Refrigeración<sup>1</sup> x HEAT PIPE FOR 1U (13071-0088000)

Unidad fuente de alimentación<sup>1</sup>+1 Redundant 450W 80 PLUS Gold Power Supply

Bandeja de disco duro<sup>4</sup> x R21A 3-5 HDD TRAY ASSY (13GS10AM061-1)

Ventilador<sup>4</sup> x 4028 FAN (13070-00240100)

Soporte ventilador<sup>4</sup> x R12A FAN HOUSING (13GS1200P070-1)  
4 x OR10 FAN 40-28 DUMMY (13GS0F00P021-1)  
8 x PLASTIC RIVET D4.5 NO PIN (13G014088000)  
8 x SCREW M3.8 \*7L(F) B-ZN #2 (13GMCF4W070Z-1)

Conducto de aire/Mylar<sup>1</sup> x R10E EB THERMAL PIPE MYLAR (13GS1J00L101-1)

Unidad óptica<sup>1</sup> x SLIM DVD-RW (17601-00012500)  
1 x R10E ODD BEZEL ASSY (13GS1J0AP010-1)

Railes de montaje<sup>1</sup> x F-RAIL KIT (13SV0006AM0821)

Cable<sup>1</sup> x FPB CAB216/1\*10+1\*6+2\*10 950MM (14001-00800500)  
1 x VGA CABLE 2\*8 TO 2\*8 L=700MM (14002-00210000)  
1 x LAN LED CBL 2\*4P TO 1\*5P L=900 (14001-00790000)  
1 x USB3.0 180 TO 90-R L=900MM (14002-00200100)  
1 x MINI SATA 13P TO 7P+4P.390MM (14G000114512)  
1 x INTERNAL SAS HD CABLE, L=85CM (14011-00480500)  
1 x PMBUS CABLE 5P TO 5P L=500MM (14G000611200)

- Todas las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas exactas en su tienda habitual. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
- El color del PCB y las versiones del software incluido pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.
- La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
- A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final puede variar en aplicaciones del día a día.

#### ¿Quieres saber más?

ZenFone  
Zenbook  
ROG - Republic Of Gamers  
Dónde comprar  
Catálogos ASUS  
TUF  
Powered By ASUS


#### ¿Quiénes somos?

Acerca de ASUS  
Noticias ASUS en España  
Premios  
Sala de prensa (internacional)  
Inversores (en inglés)  
Empleo  
ASUS Advantage

#### ¿Necesitas ayuda?

Contacta con nosotros  
Registro de producto  
Lunes a Viernes de 9:00h a 18:00h

#### Comunidad



Spain / Español

Términos de aceptación | Política de privacidad | ©ASUSTeK Computer Inc. Todos los derechos reservados.