

Especificaciones

Procesador / Bus del sistema2 x Socket R3 (LGA 2011-3)
Familia de procesadores Intel® Xeon® ES-2600 v4 (95W) *
Familia de procesadores Intel® Xeon® ES-2600 v3 (95W) *

*Consulta la web de [ASUS](#) para conocer la lista de procesadores soportados.
QPI 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s

GenerationE8

Core LogicIntel® C612 PCH

MemoriaSlots totales: 16 (4 canales por CPU, 8 DIMM por CPU) por nodo

Capacidad: Máximo hasta 1024GB LRDIMM

Tipo de memoria:
DDR4 2400 /2133 /1866/1600 RDIMM
DDR4 2400 /2133 /1866/1600 LRDIMM

Tamaño de la memoria:
32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM
64GB, 32GB LRDIMM

*Consulta las últimas actualizaciones en la lista ASUS Server AVL.
*Las frecuencias de la memoria cambian según el tipo de CPU y memoria.
Encontrarás un información más detallada en el sitio web de Intel

Ranuras de expansión3+1

Perfil bajo

1 x PCI-E x16 (Gen3x 8 link)
2 x PCI-E x8 (Gen3 x8 link)
1 x PCI-E x8 (Gen3 x8 link), OCP Mezzanine*

*Compatible con MCB-10G-2S opcional (tarjeta Ethernet con 2 puertos)

AlmacenamientoControladora SATA:

Intel® C512
9 x SATA3 6Gb/s ports + 1 x M.2 connector
Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (Sólo para Windows)
(Compatible con RAID software 0, 1, 5, 10)

Controladora: SAS
ASUS PIKE II 3008 8-port SAS HBA card(Opcional)
ASUS PIKE II 3108 8-port SAS HW RAID card
12G SAS Support

Bahías HDD36 x bahías HDD de 3.5" con interconexión en caliente (BP c/extension)
2 x bahías SSD de 2.5" con interconexión en calienteASWM Enterprise

Conectividad de red2 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN

GráficaASpeed AST2400 con 32MB VRAM

E/S panel frontal2 x USB 2.0

E/S traseras2 x Puerto RJ-45

1 x Puerto RJ-45 Mgmt LAN
2 x USB 3.0
1 x Puerto VGA
1 x Puerto PS/2 KB/MS
1 x External Serial Port

Interruptor/LEDInterruptor/LED frontal

1 x Interruptor encendido/LED
1 x Interruptor localización/LED
1 x Reset switch
1 x LED acceso a disco
1 x LED mensaje
LAN 1-4 LED
* LAN3-4 for Mezzazine card use

Rear Switch/LED:

1 x Q-Code/Port 80 LED

SO compatiblesWindows Server 2012 R2

Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2

*(Sujeto a cambios sin previo aviso)

RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
CentOS
Ubuntu
VMware
Citrix XenServer

Solución de administraciónASWM Enterprise

On-Board ASMB8-iKVM for KVM-over-IP

Regulaciones:BSMI, CE, C-Tick, FCC(Class A)

Dimensiones615 mm x 447 mm x 176 mm
24,21" x 17,6" x 6,92"

Formato de fábrica4U

PesoPeso neto:25,915 Kg
Peso bruto:34,95 Kg

Fuente de alimentación1+1 Redundante 800W 80PLUS Platinum

Chat online

Rating: 100-127Vac/200-240Vac,10A/5A, 50/60Hz, Class I
Condiciones ambientalesTemperatura en funcionamiento: de 10°C a 35°C Temperatura apagado: de -40°C a 70°C Humedad apagado: del 20% a 90% (sin condensación)
Lista de partes
ChasisASUS R40D 4U Rackmount Chassis (135V0006AM2001)
MBZ10PR-D16 Server board (60S03V0-SB0A3J)
Soporte posterior disco duro1 x BP12EX12G-35-R20F (60SC06P0-SC0A03) 1 x BP24EX12G-35-R40B (60SC06Y0-SC0A01) 1 x BP2LX-R12PD (60SC0440-SC0A02)
Placa en panel frontal1 x Placa E/S frontal (FPB-R20F) (60SC0630-SC0A01)
USB integrado1 x Front USB Board (USB-R20A) (60SC00U0-SC0A01)
Placa de distribución de alimentación1 x PDB-R20E (60SC07J0-SC0A01) 1 x PDB-R20E-C (60SC07R0-SC0A01) 1 x PSB-R20E (60SC07I0-SC0A01)
Disipador de la CPU / Refrigeración2 x CPU Heatsink (13071-01790100)
Unidad fuente de alimentación2 x POWER 800W 80+ PLATINUM (0A100-00080900)
Bandeja de disco duro36 x R21A 3-5 HDD TRAY ASSY (13GS110AM061-1) 2 x R12A 2-5 HDD TRAY ASSY (13GS120AM021-1)
Cajas HDD1 x R9 D 25HDD CAGE ASSY (135V0001AM0421)
Ventilador3 x System Fans (120mm x 38mm) (13070-00560000)
Conducto de aire/Mylar1 x R20 F Z10PR-D16 PLASTIC-DUCT (135V0004P03011)
Railes de montaje1 x Tool-less Rail Kit (135V0006AM0921)
Cable1 x MINI SAS TO 4 SATA L:400MM (14011-00050200) 1 x POWER CABLE 8P TO 4P:200MM (14017-00170000) 3 x INTERNAL SAS HD CABLE, L=85CM (14011-00480500) 1 x USB CABLE 2*4 TO 2*5,L=1280MM (14001-00300200) 1 x FPB CAB2*8/1*10+1*6+2*10 950MM (14001-00800500) 1 x POWER CABLE 24P TO 24P,200MM (14017-00050100) 2 x POWER CABLE 8P TO 8P,150MM (14017-00030200) 1 x POWER CABLE 8P TO 8P,600MM (14017-00030100) 3 x W.H CABLE 4P TO 4P, L:150MM (14G030011552) 3 x FAN CABLE 4P/M TO 4P/F, L:100MM (14G000015410) 1 x PHIBUS CABLE 5P TO 5P L:500MM (14G000611200) 1 x SMBUS CABLE 1*6 TO 1*6,L=350mm (14G030042900) 1 x LAN LED CBL 2*4P TO 1*5P L=900 (14001-00790000) 2 x POWER CABLE 8P TO 8P,480MM (14017-00030400)

- Todas las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas exactas en su tienda habitual. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.
- El color del PCB y las versiones del software incluido pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.
- La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.
- A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final puede variar en aplicaciones del día a día.

¿Quieres saber más?

ZenFone
Zenbook
ROG - Republic Of Gamers
Dónde comprar
Catálogos ASUS
TUF
Powered By ASUS

¿Quiénes somos?

Acerca de ASUS
Noticias ASUS en España
Premios
Sala de prensa (internacional)
Inversores (en inglés)
Empleo
ASUS Advantage

¿Necesitas ayuda?

Contacta con nosotros
Registro de producto
Lunes a Viernes de 9:00h a 18:00h

Comunidad

