

[Productos](#)[Profesional](#)[Novedades](#)[eShop](#)[Soporte](#)[ROG](#)[Iniciar sesión](#)

Especificaciones

Procesador / Bus del sistema2 x Socket R3 (LGA 2011-3)
Intel® Xeon™ processor E5-2600 v4 product family (145W) *
Familia de procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v3 (145W)*

*Consulta la web de [ASUS](#) para conocer la lista de procesadores soportados.
QPI 6.4 / 8.0 / 9.6 GT/s

GenerationE8

Core LogicIntel® C612 PCH

Memoria**Slots totales:** 16 (4 canales por CPU, 8 DIMM por CPU) por nodo

Capacidad: Máximo hasta 1024GB LRDIMM

Tipo de memoria:
DDR4 2400 /2133 /1866/1600 RDIMM
DDR4 2400 /2133 /1866/1600 LRDIMM

Tamaño de la memoria:
32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM
64GB, 32GB LRDIMM

*Consulta las últimas actualizaciones en la lista ASUS Server AVL.

Ranuras de expansión⁵

Perfil bajo

2 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link)
1 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link)
1 x PCI-E x8 (Gen3 x8 link)
1 x PCI-E x8 (Gen3 x4 link)

Almacenamiento

Controladora SATA:

Intel® C612
10 x puertos SATA3 6Gb/s

o
9 x SATA3 6Gb/s ports + 1 x M.2 connector
Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (RSTe) (Sólo para Windows)
(Compatible con RAID software 0, 1, 5, 10)

Controladora SAS

ASUS PIKE II 3008 8-port SAS HBA card(Opcional)
ASUS PIKE II 3108 8-port SAS HW RAID card(Opcional)
12G SAS Support

Bahías HDD24 x Bahías de 2.5" compatibles con conexión en caliente (BP con expander)

2 x Bahías SSD de 2.5" con interconexión en caliente

Conectividad de red

1 x Dual Port Intel Ethernet Controller i350-AM2

1 x Dual Port Intel I350-BT2 Gigabit LAN controller + 1 x Mgmt LAN

GráficaAspeed AST2400 con 32MB VRAM

E/S panel frontal2 x USB 2.0

E/S trasera4 x Puertos RJ-45

1 x RJ-45 Mgmt LAN port
2 x Puertos USB 3.0
2 x Puertos USB 2.0
1 x Puerto VGA
1 x Puerto PS/2 KB/MS
1 x External Serial Port

Interruptor/LED1 x Interruptor encendido/LED

1 x Interruptor localización/LED
1 x Interruptor Reset
1 x LED acceso a disco
1 x LED mensaje
LAN 1-4 LED

SO compatiblesWindows Server 2012 R2

Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2

*Sujeto a cambios sin previo aviso)

RedHat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server

CentOS
Ubuntu
VMware
Citrix XenServer

Solución de administraciónASWM Enterprise

On-Board ASMB8-iKVM for KVM-over-IP

Regulaciones:85MI, CE, C-Tick, FCC(Class A)

Dimensiones615 mm x 444 mm x 88 mm

24,21" x 17,48" x 3,46"

Formato de fábrica2U

PesoPeso neto: 15,66 Kg

Peso bruto: 23,12 kg

Fuente de alimentación1+1 Redundant 800W 80 PLUS Platinum

Power Supply

Potencia nominal: 100-127Vac/200-240Vac,10A/5A, 50/60Hz, Clase I

Condiciones ambientalesTemperatura en funcionamiento: de 10°C a 35°C

Temperatura apagado: de -40°C a 70°C

Humedad apagado: del 20% al 90% (sin condensación)

Lista de partes

ChasisChasis para rack ASUS R20E 2U(135V0004AM0181)

MBPlaca para servidor Z10PE-D16/4L (60SB04K0-SB0A3G)

[Chat online](#)

Soporte posterior de discos

1 x CBEX12G-E4-2S-R20E (60SC06T0-SC0A01)
1 x BP2LX-R12PD (60SC0440-SC0A02)

Placa en panel frontal 1 x FPB-R20F (60SC0630-SC0A01)

USB integrado 1 x USB-R20A (60SC00U0-SC0A01)

Placa de distribución de alimentación 1 x PDB-R20E

(60SC07J0-SC0A01)
1 x PDB-R20E-C (60SC07R0-SC0A01)
1 x PSB-R20E (60SC07I0-SC0A01)

Disipador de la CPU / Refrigeración 2 x Disipadores CPU

(13071-00091100)

Unidad fuente de alimentación 2 x POWER 800W 80+ PLATINUM

(0A100-00080900)

Bandeja de disco duro 26 x Bandejas HDD de 2.5" compatibles con conexión en caliente (13GS120AM021-1)

Cajas HDD 1 x R9 D 25HDD CAGE ASSY (13SV0001AM0421)

Ventilador 4 x Ventiladores de Sistema (80 mm x 38 mm) (13G074154010)

Soporte ventilador 4 x R20A SWAP FAN LATCH (13GS1600P011-1)

Conducto de aire/Mylar 1 x Air Duct (13GS1700P180-1)

Railes de montaje 1 x kit de railes (13SV0006AM0821)

Cable 1 x FPB CAB2*8/1*10+1*6+2*10 950 mm (14001-00800500)

1 x Cable USB 2*4 TO 2*5, L=850 mm (14G000509430)
4 x WH4 CABLE 4P a 4P, L=150 mm (14G030011552)
1 x Cable PMBUS 5P a 5P L=500 mm (14G000611200)
1 x LAN34 CABLE L= 950 mm (14023-00020000)
1 x Cable alimentación 24P a 24P, 200 mm (14017-00050100)
2 x Cable alimentación 8P a 8P, 150 mm (14017-00030200)
2 x POWER 8P TO TERMINAL, L=250 mm (14001-00190400)
2 x Cable interno SAS HD, L=85 cm (14011-00480500)
1 x Cable SATA 7P*2 a 7P*2, L=1 mm (14001-00680000)
1 x Cable alimentación 8P a 4P, 200 mm (14017-00170000)

• Todas las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas exactas en su tienda habitual. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.

• El color del PCB y las versiones del software incluido pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.

• La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.

• A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final puede variar en aplicaciones del día a día.

¿Quieres saber más?

ZenFone
Zenbook
ROG - Republic Of Gamers
Dónde comprar
Catálogos ASUS
TUF
Powered By ASUS

¿Quiénes somos?

Acerca de ASUS
Noticias ASUS en España
Premios
Sala de prensa (internacional)
Inversores (en inglés)
Empleo
ASUS Advantage

¿Necesitas ayuda?

Contacta con nosotros
Registro de producto
Lunes a Viernes de 9:00h a 18:00h

Comunidad

Spain / Español

Términos de aceptación | Política de privacidad | ©ASUSTeK Computer Inc. Todos los derechos reservados.

Chat online