

[Productos](#)[Profesional](#)[Novedades](#)[eShop](#)[Soporte](#)[ROG](#)[Iniciar sesión](#)

Especificaciones

Procesador / Bus del sistema1 x Socket LGA1151
Familia de procesadores Intel® Xeon® E3-1200 v5
Intel® Xeon® processor E3-1200 v6 product familyIntel® Core™ i3 processors
Intel® Pentium™ processors
Intel® Celeron™ processors*Consulta la web de [ASUS](#) para conocer la lista de procesadores soportados.**Generation**E9**Core Logic**Intel® C232 Chipset**Memoria**Slots totales: 4 (2 canales)**Capacidad:** Máximo hasta 64GB UDIMM**Tipo de memoria:**

DDR4 2400 /2133 UDIMM sin ECC y con ECC

Tamaño de la memoria:

16GB, 8GB, 4GB UDIMM

*Consulta las últimas actualizaciones en la lista [ASUS Server AVL](#).**Ranuras de expansión**Total PCI-/PCI-X/PCI-E/PIKE Slots: 6

1 x PCI-E x16 (Gen3 x16 Link)

1 x PCI-E x8 (Gen3 x4 Link)

4 x PCI 32 bit/33 MHz

1 x MIO slot

AlmacenamientoControladora SATA:

Intel® C232

6 x puertos SATA3 6Gb/s

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (Para Linux/Windows)

(Compatible con RAID software 0, 1, 5, 10)

Bahías HDD3 x Internal 3.5" HDD Bays

1 x Internal 2.5" Disk Bay

Almacenamiento externoFDD/CD/DVD2 x 5.25" media bays

(Options: No ODD/DVD-RW)

Conectividad de red2 x Intel® I210AT**Gráfica**ASpeed AST1400 con 64MB VRAM**E/S panel frontal**2 x USB 2.0 ports

2 x USB 3.0 ports

1 x Microphone port (with optional MIO card)

1 x Headphone port (with optional MIO card)

E/S trasera1 x External Serial Port

2 x RJ-45 ports

2 x USB 3.0 ports

2 x USB 2.0 ports

1 x VGA port

1 x PS/2 KB/MS port

Interruptor/LEDFront Switch/LED:

1 x Power Switch

1 x Reset Switch

1 x Power LED

1 x HDD Access LED

SO compatiblesWindows Server 2012 R2

Windows® Server 2016

Windows Server 2012

*(Sujeto a cambios sin previo aviso)

Red Hat® Enterprise Linux

SuSE® Linux Enterprise Server

CentOS

VMware

Citrix XenServer

Solución de administraciónASWM Enterprise**Regulaciones:**85MI, CE, C-Tick, FCC(Class B)**Dimensiones**423mm x 190mm x 435mm

16.65" x 7.48" x 17.13"

Formato de fábricaTower**Peso**Net Weight: 10.32 Kg

Gross Weight: 14.95 Kg

Fuente de alimentaciónSingle 300W 80 PLUS Bronze Power Supply

Rating: 100-240V, 6/3A, 50-60Hz, Class I

Condiciones ambientalesOperating temperature: 10°C ~ 35°C

Non operating temperature: -40°C ~ 70°C

Non operating humidity: 20% ~ 90% (Non condensing)

Elementos opcionalesSmart Card Reader

Optional Anti-Virus CD pack

DVD-RW/DVD-ROM

- Todas las especificaciones pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte las ofertas exactas en su tienda habitual. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados.

- El color del PCB y las versiones del software incluidos pueden verse sujetas a cambios sin previo aviso.

- La marca y los nombres de los productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.

- A menos que se indique lo contrario, todas las afirmaciones están basadas en rendimiento teórico. El rendimiento final puede variar en aplicaciones del día a día.

[Chat online](#)

¿Quieres saber más?

- ZenFone
- Zenbook
- ROG - Republic Of Gamers
- Dónde comprar
- Catálogos ASUS
- TUF
- Powered By ASUS

¿Quiénes somos?

- Acerca de ASUS
- Noticias ASUS en España
- Premios
- Sala de prensa (internacional)
- Inversores (en inglés)
- Empleo
- ASUS Advantage

¿Necesitas ayuda?

- Contacta con nosotros
- Registro de producto
- Lunes a Viernes de 9:00h a 18:00h

Comunidad



Spain / Español

Términos de aceptación | Política de privacidad | ©ASUSTeK Computer Inc. Todos los derechos reservados.

Chat online